

- Análises da Rede de Distribuição

Em cumprimento ao decreto 5440, apresenta-se a média mensal dos parâmetros básicos de qualidade seguido por sua unidade de medida.

Estes resultados são de amostras coletadas em pontos estratégicos da cidade, divididos entre a Estação Central e os Sistemas Isolados (Zantão, Santa Luzia, Limeira, Volta Grande, Ribeirão do Mafra, Dom Joaquim e Bateas).

Análises Físico-Químicas

Parâmetro	Unidade	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	JUNHO
Turbidez	NTU	5,0	148	159	1,49
Cor	mg PtCo/L	15	86	159	9,3
pH		6,0 a 9,5	-	159	6,70
Fluoreto	mg/L	1,0	-	159	0,70
Cloro livre	mg/L	0,2 a 2,0	148	159	1,00

Análises Microbiológicas

Parâmetro	Limite	Nº análises exigidas	Nº análises realizadas	JUNHO
Coliformes totais	Ausência em 95% das análises realizadas	148	159	100 %

Interpretação dos parâmetros

Turbidez: Mede a resistência da água à passagem de luz, sendo uma consequência natural do material em suspensão.

Cor: É resultando da presença de materiais dissolvidos na água.

pH: Expressa o equilíbrio entre os íons(H⁺) e (OH⁻) que apresentam variação de 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maiores que 7 básicas.

Cloro: É fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

Flúor: Na forma de fluoreto, é adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.

Coliformes totais: Microorganismos indicadores de contaminação.

- Análises da Rede de Distribuição por Sistema de Tratamento

Médias Por Sistema De Tratamento	Turbidez	Cor	pH	Fluoreto	Cloro	C. Totais	C. Fecais
Centro	2,02	10,1	6,89	0,58	0,79	1	0
Limeira	0,79	7,7	6,33	1,00	1,16	0	0
Volta Grande	0,78	8,0	6,74	0,56	1,54	0	0
Bateas	1,15	7,9	6,94	0,77	1,14	0	0
Dom Joaquim	1,74	12,7	6,51	0,81	0,80	0	0
Ribeirão do Mafra	0,62	7,4	6,44	0,83	1,19	0	0
Santa Luzia	1,26	9,4	6,44	0,51	1,47	0	0
Zantão	1,15	7,6	6,40	0,97	0,99	0	0